



T70 2 ATEX

Configurabilidad para zonas con
riesgo de explosión

Características

- Pulsador de dos pasos de alta sensibilidad
- Radio Multibanda con comunicación Full-Duplex
- Altamente personalizable.
- Módulo externo SIM EEPROM extraíble
- Fácil y rápido mantenimiento
- Alta resistencia a impactos
- Gestión de frecuencias frente a interferencias
- Intrínsecamente seguro

Especificaciones técnicas

Transmisor	T70 2 ATEX
Función de Stop	Cat. 3 - PLd
Grado de Estanqueidad	IP65/NEMA4
Sistema Anti condensación	na
Banda de Frecuencia	Multibanda (400 - 930 MHz)
Mecanismos Principales (Nº máx.)	Pulsador (10)
Mecanismos Auxiliares	Selector, Manipulador, Selector rotativo
EEPROM Extraíble	Externa
Tipo de Batería	BT06K-ATEX
Autonomía	8h
Temperatura de Trabajo	-20C +70C (-4F +158F)
Peso (batería incluida) Gramos	600
Tipo de Sujeción	Tira Elástica / Bandolera
Display	na
Conexión Cable	na
Limitador de Alcance	na
Receptores asociados	R70/R70ATEX

> ATEX / IECEx

 II 2 GD
 Ex ia IIC T4 Gb
 Ex ia IIIC T135°C Db
 CE0080
 INERIS 08ATEX0006
 IECEx INE 09.0014

> CSA / UL

Class I, Division 1, Groups A,B,C & D
 Class II, Division 1, Groups E,F & G
 Zone 21, AEx iaD T135°C T4 IP65

Aplicaciones asociadas



SEDE CENTRAL

IKUSI - Ángel Iglesias S.A. · Pº Miramón, 170 · 20014 San Sebastián · SPAIN
 Tel.: +34 943 44 88 00 · Fax: +34 943 44 88 20 · tlc@ikusi.com · www.ikusitlc.com

IKUSI EN EL MUNDO

AUSTRALIA/NEW ZEALAND · BRAZIL · CHILE · COLOMBIA · FRANCE · GERMANY · INDIA · MEXICO · SPAIN · UNITED ARAB EMIRATES

